

STRÅLKASTARAGGREGAT FÖR LÅNGA AVSTÅND

Dokument Armatur stralkastare.doc

Flik 9



Justerbara stralkastare

Aggregaten är försedda med tvåjusterbara stralkastare. Vid strömavbrott tänds stralkastarna automatiskt.

Aggregaten ansluts till nätström för underhållsladdning av batterier. Aggregaten är försedda med underhållsfria och lägesoberoende blybatterier.

En lysdiod på huset indikerar att nätspänningen är tillslagen och att batteriet laddas.

Guardian

Guardian är ett litet och kompakt aggregat försedd med 2 st 10 W halogenlampor. Huset är tillverkat i slagkraftig polykarbonat. Det är kapslat mot damm och fukt i kapslingsklass IP65. Stralkastaraggregatet kan därför även monteras i fuktig miljö.



Bilux

Stralkastaraggregat Bilux är försedd med tvåkraftiga 55 W halogenlampor. Det kan ge ett ljusutbyte på en lux på en yta upp till 20 x 20 meter.

Huset är tillverkat i lackerad stålplåt. Bilux finns med två alternativa batteristorlekar för 1 alternativt 3 timmars nöddrift.

Aggregatet är försedd med separat strömbrytare för respektive lampa. Lysdioder indikerar batteristatus.

Stralkastaraggregat används som nödbelysning i stora lokaler med krav på långa belysningsavstånd.

Riktbara stralkastare gör att ljuset kan riktas i lagergångar eller i korridorer.

Stralkastarna är speciellt lämpliga i utrymmen där hög takhöjd gör att takmonterade armaturer ger för litet ljusutbyte. De ersätter också linjemålning eller annan utrymningsmarkering i utrymmen med fuktiga golv eller stort golvslitage.

Många användningsområden

Stralkastaraggregat används i första hand för större lokaler där hög takhöjd eller andra montageproblem gör att enkla ledljus är svårmonterade. Lämpliga användningsområden är t.ex fabriker, större lager, kulvertar och korridorer.

Stralkastaraggregat kan också monteras utomhus för att lysa upp gårdsplaner, utrymningsvägar eller andra viktiga platser där arbete måste pågå även vid strömavbrott. De kan även användas mobilt för polis, räddningstjänst och hantverkare.

Tekniska data - varianter

Typ	Guardian DL626	Bilux 1,3	Bilux 3
Ljuskälla	2 x 10W	2 x 55W	2 x 55W
Lampa / sockel	G4	H3	H3
Ljusflöde	2 x 200 lumen		
Batteri	6 V 6 Ah	12 V 15 Ah	12 V 38 Ah
Batterityp	Pb	Pb	Pb
Nöddrift	1 timme	1 timme	3 timmar
Material i hus	Polykarbonat	Stå	Stå
Kapslingsklass	IP65	IP40	IP40
Måt L×H×D	400×270×170	390×475×195	390×475×195
Vikt	4,7 kg	15,5 kg	23,5 kg
Artikelnummer	16-7217-10	16-7217-12	16-7217-14