

FORDONSSKÅP FÖR BRANDSLÄCKARE

Dokument Skapkapslad

Flik 3

Lastbilar, skogs- och anläggningsmaskiner skall vara försedda med brandsläckare. Släckarna får sällan plats i hytten utan monteras på fordonets utsida i en krävande miljö. Slag och stötar eller snö, is och korrosionsangrepp kan göra släckaren obrukbar. På fordon eller på andra platser utomhus bör därför släckaren monteras i ett skyddsskåp. Med ett skåp minskar också risken för stöld och okynnesutlösningar.



Typ JBF - toppmatat plastskåp

Skåp JBF är ett toppmatat plastskåp avsett för lastbilar och andra fordon. Skåpet är tillverkat i slagtålig polyeten. Plasten är väder- och temperaturbeständig och är mycket tålig mot saltmättat vatten.

Brandsläckaren skjuts ner i skåpet och fixeras av en fjäder.

Som tillbehör finns två stativsatser för montage av skåpet under fordonets flak

- för horisontellt montage
- för montage i 30 eller 60 graders vinkel

Material	Polyeten	
Avsett för	6 kg	9-12 kg
Höjd	650 mm	750 mm
Bredd	260 mm	300 mm
Djup	275 mm	300 mm
Max mått	ø180 mm h 600 mm	ø 200 mm h 700 mm
Artikelnr	15-5150-04	15-5150-05



Typ JBW - vattentätt och slagtåligt

Typ JB är ett vattentätt och mycket slagtåligt skåp avsett för krävande miljö. Skåpet är tillverkad i slagtålig polyeten och försett med gummipackning mellan lock och låda.

Skåpet är vändbart så att dörren kan öppnas åt vänster eller höger. Släckaren spänns fast med ett nylonband.

Skåpet är avsett för användning utomhus t.ex på lastbilar, fartyg, hamnar och inom industrin. Det kan också användas inomhus där risk för slag och stötar förekommer t.ex i gymnastiksalor och på lager.

Material	Polyeten	
Avsett för	6-9 kg/lit	12 kg/lit
Höjd	700 mm	830 mm
Bredd	300 mm	310 mm
Djup	255 mm	265 mm
Artikelnr	15-5150-02	15-5150-03

Som alternativ kan skåpet erhållas i andra färgkombinationer. Skåpet kan också levereras med larm samt låsbart med nyckel bakom brytglas. Det är dock beställningsvaror med viss leveranstid.



Typ SD - kraftigt skåp i 4 mm durkplåt

Skåp SD är marknadens kraftigaste skåp. Det är avsett för skogsmaskiner, grävmaskiner eller andra fordon i krävande miljö.

Underdelen är tillverkad i 1,5 mm stålplåt och locket i 4 mm durkplåt. Skåpet är därmed så kraftigt att det kan monteras utanpå maskinen och användas som fotsteg.

Skåpet är avsett för liggande eller stående montage. Släckaren fästs i ordinarie fordonshållare i skåpet.

Material	Durkplåt 4 mm och stålplåt 1,5 mm	
Avsett för	6 kg	
Höjd	610 mm	
Bredd	230 mm	
Djup	230 mm	
Artikelnr	55-1702-09	



Typ GF - glasfiberarmerat och tätt

Typ GF är även det ett vattentätt och slagtåligt skåp. Skåpet är tillverkad i glasfiberarmerad plast med tätslutande lock. Locket spänns fast med två kraftiga gummiband/huvlås. Släckaren monteras i skåpet med ordinarie fordonshållare och skåpet fästs upp med samma fästhål som hållaren.

Skåpet är avsett för användning utomhus i första hand på lastbilar och fartyg.

Material	Glasfiberarmerad plast	
Avsett för	6 kg	
Höjd	570 mm	
Bredd	210 mm	
Djup	205 mm	
Artikelnr	15-5153-19	



Typ SH - skyddshuv för tunga fordon

Typ SH är en skyddshuv avsedd för anläggningsmaskiner och traktorer.

Släckaren monteras i ordinarie fordonshållare som fästs i huvens stativ. Skyddshuvens hakas på över släckaren och låses med en låspinne (med fjäderring). När maskinen lämnas kan låspinnen ersättas med ett hänglås för att förhindra stöld.

Material	Stålplåt 1 mm	
Avsett för	6 kg	9-12 kg/lit
Höjd	600 mm	670 mm
Bredd	215 mm	245 mm
Djup	215 mm	245 mm
Artikelnr	15-5155-16	15-5155-19



Typ FSH – plastskåp med stålplatta

Skåp typ FSH är ett stabilt, slagtåligt och väderbeständigt plastskåp med bakplatta i förzinkad stål. Huvens spänns fast i bakstycket med ett spännband i stål.

Skåpet är försett med transparent lock så att släckare och instruktion alltid kan läsas. Släckaren monteras i skåpet med ordinarie fordonshållare.

Material	Överdel transparent plast Bakplatta förzinkad stålplåt	
Avsett för	6 kg	
Höjd	630 mm	
Bredd	310 mm	
Djup	190 mm	
Artikelnr	15-5152-90	